換気空清機 ロスナイ®

■形名体系表

壁掛1パイプ・2パイプ取付タイプ・角穴取付タイプ

VL-08PSR2-BE-D

- VL：「ロスナイ」であることを示す。
- 08：・24時間換気タイプ 建築基準法対応の適用畳数 ・局所（随時）換気タイプ 原則として、風量をめやすとしたタイプ別を示す。
- P：排湿用（冬期結露防止用） 無：居室用
- S：A：自動運転タイプ J：取替対応タイプ F：NOxフィルター＋高性能除じんフィルタータイプ R：ワイヤレスリモコンタイプ（壁掛1・2パイプ取付） X：インテリアパネルタイプ（角穴取付） H：急速排気付タイプ N：脱臭機能付
- R：ワイヤレスリモコンタイプ（角穴取付） E：壁スイッチタイプ 無：引きひもタイプ
- S：1パイプ取付 U：2パイプ取付 K：30cm角穴取付
- 2：開発番号を示す。
- BE：-BE：ベージュ 無：ホワイト
- D：寒冷地仕様品 ナシ：準寒冷地・温暖地仕様品

ダクト用タイプ

VL-100ZSDK2-BR

- VL：「ロスナイ」であることを示す。
- 100：原則として、風量をめやすとしたタイプ別を示す。
- Z：形態を示す。 A：自動運転 D：高密閉電気式シャッター付 K：格子グリル S：本体正方形タイプ
- SDK：用途を示す。 Z：ダクト用 BZ：浴室用
- 2：開発番号を示す。
- BR：色調を示す。 -BR：ブラウン 無：クールホワイト

	取付・パイプ径		商品写真	主な用途・特長	地域	掲載ページ
三菱換気空清機ロスナイ	1パイプ取付	φ100mm×1	VL-08PSタイプ	●8畳用（13.2m²）。〈居室、寝室など〉 ●冬場の結露対策に最適。	冬期結露防止用 <排湿タイプ>	70
			VL-08Sタイプ	●8畳用（13.2m²）。〈居室、寝室など〉 ●スタンダードタイプ。	準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	80
			VL-10Sタイプ	●10畳用（16.5m²）。〈居室、寝室など〉 ●スタンダードタイプ。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	73
					準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	78
			VL-12SHタイプ	●12畳用（19.8m²）。〈居間、リビングなど〉 ●急速排気で汚れた空気を短時間で排出。	準寒冷地・温暖地 <急速排気付タイプ>	77
	壁埋込30cm角穴	30cm角穴	VL-12KH・12Kタイプ	●12畳用（19.8m²）。〈居間、リビングなど〉 ●壁埋込タイプで室内すっきり。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ><急速排気付タイプ>	74
					準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ><急速排気付タイプ>	81
	2パイプ取付	φ75mm×2	VL-16Uタイプ	●16畳用（26.4m²）。〈リビングなど〉 ●スタンダードタイプ。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	75
					準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	82
		φ100mm×2	VL-18Uタイプ	●18畳用（29.7m²）。〈リビングなど〉 ●広いリビングにも対応。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	75
			VL-18UHタイプ	●18畳用（29.7m²）。〈リビングなど〉 ●急速排気で汚れた空気を短時間で排出。	準寒冷地・温暖地 <急速排気付タイプ>	82
	ダクト用〈天井埋込形〉		VL-100ZS2など	●広いリビングや事務所・店舗にも対応。 ●天井埋込形のすっきりタイプ。 ●急速排気機能付もラインアップ。	93～99	

換気空清機・ダクト用「ロスナイ」の安全に関するご注意

- ●取付工事に際しては、商品に同梱されている「取付工事説明書」をよく読んで、それぞれの商品にあった取り付けをしてください。誤った取り付けをされますと事故の原因になります。
- ●外気取入口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置に設けてください。室内の酸欠の原因になります。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- ●開放型ストーブ等を使用される場合には、換気風量が不足し室内が酸欠になることがありますので、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

〈機種選定時のご注意〉

- ●住宅で使用する場合「寒冷地仕様品」以外の商品は、下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。（室外温度－5℃以下かつ室内温度15～25℃、室内湿度45%以上）
- ●ホタルスイッチや電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上（シャッター動作などの）不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- ●中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので直接風が当たらないところに設置してください。
- ●塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。
- ●質量法による捕集効率が82%以下の不織布フィルターは小さな粒子（粉塵、花粉等）や虫等が通過する場合があり、給気経路からの微小な虫侵入防止が求められる用途には適していません。より捕集効率を高めるためには、高性能除じんフィルター搭載可能な製品やフィルターボックスのご使用をおすすめします。
- ●取替による商品選定の場合は、727～743ページ掲載の経歴表をご参照ください。
  掲載されていない商品については、弊社までお問い合わせください。
- ●ダクト用ロスナイのグリル開口面積は、376ページに掲載しております。
  掲載されていない商品については、弊社までお問い合わせください。